



**FONTE NO BREAK**  
**CONECTA-SE DIRETO NA BATERIA**  
**LIMITA CORRENTE DE SAÍDA EM 3,5A.**

DIMENSÕES EM: [ mm ]  
 TOLERÂNCIA GERAL:  $\pm 0,5\text{mm}$   
 TOLERÂNCIA DOS FUROS :  $\pm 0,2\text{mm}$

| A     | B     | C    | D     | E    | F   | G    | H    | I    | J    |
|-------|-------|------|-------|------|-----|------|------|------|------|
| 103.1 | 178.8 | 55.1 | 169.9 | 94.2 | 3.3 | 50.0 | 51.6 | 4.45 | 4.45 |

|  |                          |                          |                      |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|  |                          | DOC. Nº                  | 108                  |
| <b>DIAGRAMA DE LIGAÇÃO</b>   |                          |                          |                      |
| CLIENTE <b>TECNOTRAFO</b>  |                          | CODIGO <b>135.562.01</b> |                      |
| DESCRIÇÃO<br><b>FONTE NO-BREAK F.R. E. 85 ~ 285VAC OU 100 ~ 400VDC</b><br><b>S. 27,6VDC / 3,5A</b> |                          | PLACA<br><b>B-066</b>    | EMISSÃO<br><b>03</b> |
| DATA:<br><b>01/07/10</b>   | AUTOR:<br><b>HIKISON</b> | CONFERIDO:               |                      |