

1

2

3

4

CABO DE ENTRADA C/ 2,0m ± 5cm DE COMPRIMENTO

VISTA DE TRÁS

LED VD 3mm  
(INDICADOR DE FUNCIONAMENTO)

CHAVE LIGA / DESLIGA

POTÊNCIOMETRO P/ AJUSTE DE TENSÃO

SAÍDA  
0~15VDC / 10ABORNE VM (+)  
BORNE PR (-) 0VENTRADA  
110/220VAC

FUSÍVEL

CHAVE H-H  
SELETORA DE TENSÃO  
110 / 220VAC

CABO DE ENTRADA

ATENÇÃO:  
ESTE PRODUTO SAI DE FABRICA COM A  
CHAVE SELETORA DE TENSÃO PARA 220VAC.  
VERIFICAR SUA REDE ELÉTRICA

DIMENSÕES EM: [ mm ]

A	B	C
183.0±0.5	165.0±0.5	150.0±0.5



TECNOTRAFO

DOC. Nº

108

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

CLIENTE:	TECNOTRAFO	CÓDIGO:	250.833.01	
DESCRIÇÃO:	FONTE AC / DC E. 110 / 220VAC S. 0~15VDC / 10A	PLACA:	B-193+	EMISSÃO:
			B-630	01
DATA:	26/07/12	AUTOR:	HIKISON	
		CONFERIDO:		

CAIXA CÓD. 890.131.01 COR BEGE

1

2

3

4